

Señales de Equipos Contra Incendios

Serie *Gold*: P.V.C. (M1) de 1mm., Fotoluminiscente

Serie *Silver*: P.V.C. (M1) de 0,7mm., Fotoluminiscente

Serie *Alum*: Aluminio de 0,5mm., Fotoluminiscente



*Referencias incluidas en catálogo de señales básicas.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
594	841	594	26,56
420	594	420	18,78
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39


Las señales se fabrican en:

210x297, 297x420, 420x594, y 594x841 con texto.
y 210x210, 297x297, 420x420 y 594x594 sin texto.
(Consultar otros materiales y med.)

Señales de Equipos Contra Incendios



*Referencias incluidas en catálogo de señales básicas.



Dimensiones en m/m.			Distancia máxima de aplicación en metros
A	B	L	
594	841	594	26,56
420	594	420	18,78
297	420	297	13,28
210	297	210	9,39

Las señales se fabrican en:

210x297, 297x420, 420x594, y 594x841 con texto.
 y 210x210, 297x297, 420x420 y 594x594 sin texto.
 Las refs. 520 y 528 en vinilo adhesivo de 210x150 mm.
 Las refs. 533, 537 y 538 en Aluminio de 0.5 mm.
 y P. V.C. de 1 mm. (M1) en fotoluminiscente
 de 210x297, 297x420, 420x594 y 594x841 mm.
 y las Ref: 519a,b,c y 527a,b,c en 210x85