



**COMPONENTES:**

Carretilla portante en tubo de acero, pintado en caliente.  
Depósito de 100 litros de capacidad, con visualización de nivel, fabricado en resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.  
Boca de llenado y tubo pescante.  
2 Ruedas traseras neumáticas y 1 rueda delantera maciza giratoria  
1 Proporcionador mod. Z.-2.  
Caudal: 200 l/min.  
Material: bronce, incluidos dos rácores BCN en aluminio estampado Norma UNE de 45 mm.  
1 Tubo de succión anillado y rácord de unión storz.  
1 Lanza de baja expansión Mod. LBS-2, caudal: 200 l/min. Material: Fibra de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Incluye rácord BCN en aluminio estampado Norma UNE.  
1 Tramo de 15 m. de manguera sintética, de 45 mm. Calidad ARMTEX, incluyendo rácores BCN en aluminio estampado Norma UNE.  
Cajón porta-mangueras, fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
Medidas: ancho 580 mm, largo 1.000 mm y alto 1.040 mm.  
Existe una versión para Bies de 25mm. Con caudal de 100 lpm.

**ELEMENTS:**

*Buggy in steel tube, hot painted.*  
*100 liters Capacity deposit, with level display, made in reinforced glass fiber polyester resin.*  
*Filling mouth and pendent tube.*  
*3 wheels in stoop gum, with revolving front wheel.*  
*1 proportioner mod. Z-2.*  
*Flow rate: 200l/m.*  
*Material: brass, including two BCN quick connections in printed aluminium (45mm UNE Standard).*  
*1 ring pick-up tube and union connection Storz.*  
*1 portable foam branchpipe, mod. LBS-2, flow rate: 200l/m.*  
*Material: Polyester fiber reinforced with glass fiber.*  
*Printed aluminium quick connection BCN (UNE Standard) included.*  
*A 15m. long synthetic hose, 45mm. wide ARMTEX quality, including BCN quick connections in printed aluminium (UNE Standard).*  
*Plate-hose box, made in reinforced glass fiber polyester resin.*  
*Measures: 580mm width, 1000mm length and 1040mm height.*  
*There is available a special version for 25mm hose and flow rate 100 l/min.*